

WTW-EGDRY388W / WTW-EGDRY388B

IP防犯灯パンチルトカメラ



【機能アイコン】



※機能アイコンについて詳細一覧

型番	WTW-EGDRY388W / WTW-EGDRY388B(みてるちゃん3 Plus)
商品概要	IP 防犯灯パンチルトカメラ (24時間フルカラー監視可能)

カメラハードウェア性能

【センサー・映像出力性能】	
映像出力解像度	2304×1296(365万画素)
【レンズ】	
搭載レンズ	5MP ボードレンズ
焦点距離	3.6mm
画角	水平視野角度 約90度
【旋回・ズーム機能】	
パンチルトズーム (PTZ)	搭載
可動範囲	水平角度：左右 355度 垂直角度：上下95度
自動追尾機能	有：動態物追尾(※夜間等赤外線モード時は追尾不可)

電動ズーム	無
【投光性能】	
赤外線/ホワイトLED	特殊小型デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 8灯：赤外線850nm(可視型) / ホワイトLED
対応周波数	850nm
赤外線LED掃射距離	約10m
赤外線LED監視距離	約5m
ホワイトLED照射距離	約7m
ホワイトLED監視距離	約5m
ICR機能	搭載
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
【インターフェイス】	
スピーカー	内蔵スピーカー搭載(前面部)
マイク	搭載(前面部)
LAN端子	有：RJ-45端子
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz ※メッシュWi-Fiなど5Ghz接続は使用不可
暗号通信規格	WEP / WPA / WPA2
PoE	非対応
録画機能	MicroSDカードへの録画対応
ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
記録	MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応

カメラ本体

【電源・カメラ本体・その他】	
ケースの色	WTW-EGDRY388W：ホワイト WTW-EGDRY388B：ガンメタル
防水性能	屋外防水
本体外形寸法	Φ80(W)×122(H)mm ※基台部除く
電源	DC12V
周辺動作温度	0℃～50℃
付属品	ビス・アンカー

※WTW-EGDRY388W/WTW-EGDRY388Bの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。