

WTW-EGDRY1706PT2(ゴマちゃん2)

IP防犯灯パンチルトカメラ



【機能アイコン】



※機能アイコンについて詳細一覧

型番	WTW-EGDRY1706PT2
商品概要	365万画素 赤外線 ホワイトLED パンチルト(首振り)機能搭載 IPネットワークカメラ

カメラハードウェア性能

【センサー・映像出力性能】	
撮像素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
映像出力解像度	2304×1296
【レンズ】	
搭載レンズ	ボードレンズ
焦点距離	3.6mm
画角	水平視野角度 約80度
【旋回・ズーム機能】	
パンチルトズーム (PTZ)	搭載

可動範囲	水平角度：左右 340度 垂直角度：上下95度
電動ズーム	無
【投光性能】	
LED	赤外線LED 2個 850nm ホワイトLED 4個 ※センサーライト機能はモーション（動き検知）機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
対応周波数	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約15m
赤外線LED監視距離	最大約10m
ホワイトLED照射距離	約10m
ホワイトLED監視距離	約5m
ICR機能	搭載
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
【インターフェイス】	
映像出力端子	RJ-45端子
Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
PoE	非対応
録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識
ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP

カメラ本体

【電源・カメラ本体・その他】	
ケースの色	ホワイト
本体外形寸法	95(W)×145(H)×155(D)mm ※アンテナ除く
本体重量	約750g
電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	ビス・アンカー・アンテナ

※WTW-EGDRY1706PT2/の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。